



FG16OHH2R16

Marcatura: <metrica progressiva> CE 0987 SPECIALCAVI BALDASSARI FG16OHH2R16 <formazione> 0,6/1kV IEC 60332-3-24 <lotto> <anno> CCA-S2,D0,A3



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore:

Rame rosso flessibile, classe 5

Isolamento:

Mescola a base di gomma HEPR, qualità G16

Cordatura:

Anime twistate/cordate a corone concentriche

Fasciatura e protezione:

Nastro di poliestere sul totale

Schermatura:

1° schermo: Nastro di alluminio/poliestere sul totale

2° schermo: Treccia di rame rosso sul totale.

La sezione nominale dello schermo è uguale al

conduttore di fase per sezioni $\leq 16 \text{ mm}^2$ o alla metà del conduttore di fase, con un minimo di 16 mm^2 , per sezioni $\geq 25 \text{ mm}^2$.**Guaina esterna:**

Mescola a base di PVC, qualità R16

Colori:

Colore anime:

CEI UNEL 00722 (HD 308 S2)

Colore guaina esterna:

Grigio (basato su RAL 7035)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di esercizio anime: 0.6/1kV

Tensione di esercizio guaina: 0.6/1kV

Tensione di prova: 4000V

Resistenza min. di isolamento a 20°C > 200 MΩxKm

APPLICAZIONI

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.

Cavo tripolare con schermo concentrico per trasporto di energia e trasmissione segnali.

Utilizzato in particolare per l'alimentazione di motori comandati da inverter/converter e per il collegamento tra inverter e contatore negli impianti.

Adatto per posa fissa in ambienti interni, anche bagnati, ed esterni su passerelle, in tubazioni, canalette o simili.

Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CEI 20-29 IEC 60228

CEI 20-11

CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C

CEI 20-13 P.Q.A.

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

EN 50575:2016 $C_{ca} - s2, d0, a3$

TEMPERATURE

Temperatura minima di esercizio: -15°C

Temperatura massima di esercizio: +90°C

Temperatura massima di cortocircuito: +250°C

CONDIZIONI DI POSA



Temperatura minima di posa 0°C



Raggio minimo di posa d10

Max sforzo di tiro: 50N per mm² sezione tot.rame

Posa fissa



In aria libera




In tubo o canalina in aria



In canale interrato



Interrato con protezione



In tubo interrato



Direttamente interrato

SU RICHIESTA

- Armatura a treccia di acciaio zincato (FG16OHH2R16AR16)
- Colori anime/guaina personalizzati



FG16OHH2R16

CODICE ARTICOLO [n°]	FORMAZIONE [n° x mm ²]	DIAMETRO ESTERNO ¹ [mm]	PESO CAVO ¹ [kg/km]	RESISTENZA MAX CONDUTTORE A 20°C [Ohm/km]	CAPACITÀ		INDUTTANZA L [μH/m]
					C _c [pF/m]	C _s	
GHHZ15003	3 X 1.50	10.5	160	13.3	110	200	0.9
GHHZ25003	3 X 2.50	11.6	205	7.98	120	220	0.9
GHHZ40003	3 X 4.00	12.9	260	4.95	130	235	0.9
GHHZ60003	3 X 6.00	14.5	360	3.30	145	265	0.9
GHHZ100003	3 X 10.00	17.2	555	1.91	-	-	-
GHHZ160003	3 X 16.00	19.7	805	1.21	-	-	-
GHHZ250003	3 X 25.00	23.3	1115	0.780	-	-	-
GHHZ350003	3 X 35.00	27.5	1515	0.554	-	-	-
GHHZ500003	3 X 50.00	31.1	2050	0.386	-	-	-
GHHZ700003	3 X 70.00	35.5	2800	0.272	-	-	-
GHHZ950003	3 X 95.00	40.0	3680	0.206	-	-	-
GHHZ1200003	3 X 120.00	44.3	4605	0.161	-	-	-
GHHZ1500003	3 X 150.00	48.7	5680	0.129	-	-	-
*GHHZ1850003	3 X 185.00	53.6	6940	0.106	-	-	-
*GHHZ2400003	3 X 240.00	59.5	8910	0.0801	-	-	-

C_c: Capacità cond./cond. appross. misurata, alla frequenza di 800 kHz, tra due conduttori, lasciando fluttuanti gli altri terminali non interessati dalla prova

C_s: Capacità cond./schermo appross. misurata, alla frequenza di 800 kHz, tra un conduttore e lo schermo, lasciando fluttuanti gli altri terminali non interessati dalla prova

L: Induttanza appross. misurata, frequenza di 800 kHz, tra due conduttori adiacenti cortocircuitati, lasciando fluttuanti gli altri terminali non interessati dalla prova

¹ Salvo disponibilità, prodotto da allestire su richiesta e quantità minima

² Se non diversamente specificato, i valori relativi a peso e diametro sono da ritenersi indicativi.

Nota: altri valori, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.