


FG18OM16



Marcatura: <metrica progressiva> CE 0987 SPECIALCAVI BALDASSARI FG18OM16 <formazione> 0,6/1kV CEI EN 60332-3-24 <lotto> <anno> B2CA-S1A,D0,A1



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore:

Rame rosso flessibile, classe 5

Isolamento:

Mescola a base di gomma HEPR, qualità G18

Cordatura:

Anime twistate/cordate a corone concentriche

Guaina esterna:

Mescola LSZH a base di materiale termoplastico, qualità M16

Colori:

Colori anime:

CEI UNEL 00722 – 00725 (HD 308 S2 – EN50334)

Colore guaina esterna:

Nero (basato su RAL 9005)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di esercizio anime: 0.6/1kV

Tensione di esercizio guaina: 0.6/1kV

Tensione di prova: 4000V

Resistenza min. di isolamento a 20°C > 200 MΩxKm

APPLICAZIONI

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.

Cavo LSZH multipolare per energia e segnalamento a bassissima emissione di fumi e gas tossici.

È particolarmente indicato nei luoghi con elevato pericolo di incendio come aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parte sotterranee, gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 1000 metri.

È idoneo per la posa all'interno di ambienti anche bagnati e può essere installato su murature e strutture metalliche, su passerelle, in tubazioni, canalette e sistemi similari.

Il cavo, se stoccato/posato in esterno, deve essere protetto dai raggi UV.

Ammissa la posa interrata, diretta o indiretta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C

CEI 20-29 IEC 60228

CEI 20-11 EN 50363

CEI 20-38

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

EN 50575:2016 B2_{ca} - s1a, d0, a1

TEMPERATURE

Temperatura minima di esercizio: -40°C

Temperatura massima di esercizio: +90°C

Temperatura massima di cortocircuito: +250°C

CONDIZIONI DI POSA



Temperatura minima di posa 0°C



Raggio minimo di posa d6



Max sforzo di tiro: 50N per mm² sezione tot.rame



Posa fissa



In aria libera




In tubo o canalina in aria



In canale interrato



Interrato con protezione



In tubo interrato



Direttamente interrato



Il cavo stoccato/posato in esterno deve essere protetto dai raggi UV

SU RICHIESTA

- Colore guaina personalizzato

FG180M16

CODICE ARTICOLO	FORMAZIONE	DIAMETRO ESTERNO ¹	PESO CAVO ¹	RESISTENZA MAX CONDUTTORE A 20°C
[n°]	[n° x mm ²]	[mm]	[kg/km]	[Ohm/km]
GMMU15002	2 X 1.50	10.8	168	13.30
GMMU15003	3 G 1.50	11.4	200	13.30
GMMU15003U	3 X 1.50	11.4	200	13.30
GMMU15004	4 G 1.50	12.2	227	13.30
GMMU15004U	4 X 1.50	12.2	227	13.30
GMMU15005	5 G 1.50	13.4	273	13.30
GMMU15005U	5 X 1.50	13.4	273	13.30
GMMU15007	7 G 1.50	14.3	310	13.30
GMMU15007U	7 X 1.50	14.3	310	13.30
GMMU15010	10 G 1.50	18.3	455	13.30
GMMU15010U	10 X 1.50	18.3	455	13.30
GMMU15012	12 G 1.50	18.3	475	13.30
GMMU15012U	12 X 1.50	18.3	475	13.30
GMMU15016	16 G 1.50	20.3	601	13.30
GMMU15016U	16 X 1.50	20.3	601	13.30
GMMU15019	19 G 1.50	21.3	678	13.30
GMMU15019U	19 X 1.50	21.3	678	13.30
*GMMU15024	24 G 1.50	26.5	920	13.30
*GMMU15024U	24 X 1.50	26.5	920	13.30

GMMU25002	2 X 2.50	11.8	210	7.98
GMMU25003	3 G 2.50	12.4	241	7.98
GMMU25003U	3 X 2.50	12.4	241	7.98
GMMU25004	4 G 2.50	13.4	292	7.98
GMMU25004U	4 X 2.50	13.4	292	7.98
GMMU25005	5 G 2.50	14.6	347	7.98
GMMU25005U	5 X 2.50	14.6	347	7.98
GMMU25007	7 G 2.50	15.8	403	7.98
GMMU25007U	7 X 2.50	15.8	403	7.98
*GMMU25010	10 G 2.50	20.4	596	7.98
*GMMU25010U	10 X 2.50	20.4	596	7.98
*GMMU25012	12 G 2.50	20.4	629	7.98
*GMMU25012U	12 X 2.50	20.4	629	7.98
*GMMU25016	16 G 2.50	22.6	803	7.98
*GMMU25016U	16 X 2.50	22.6	803	7.98
*GMMU25019	19 G 2.50	24.2	940	7.98
*GMMU25019U	19 X 2.50	24.2	940	7.98
*GMMU25024	24 G 2.50	29.5	1280	7.98
*GMMU25024U	24 X 2.50	29.5	1280	7.98

GMMU40002	2 X 4.00	12.8	262	4.95
GMMU40003	3 G 4.00	13.4	307	4.95
GMMU40003U	3 X 4.00	13.4	307	4.95
GMMU40004	4 G 4.00	14.6	379	4.95
GMMU40004U	4 X 4.00	14.6	379	4.95
*GMMU40005	5 G 4.00	16.0	450	4.95
*GMMU40005U	5 X 4.00	16.0	450	4.95

FG18OM16

CODICE ARTICOLO	FORMAZIONE	DIAMETRO ESTERNO ¹	PESO CAVO ¹	RESISTENZA MAX CONDUTTORE A 20°C
[n°]	[n° x mm ²]	[mm]	[kg/km]	[Ohm/km]
GMMU60002	2 X 6.00	14.0	329	3.30
GMMU60003	3 G 6.00	14.7	393	3.30
GMMU60003U	3 X 6.00	14.7	393	3.30
GMMU60004	4 G 6.00	16.1	485	3.30
GMMU60004U	4 X 6.00	16.1	485	3.30
*GMMU60005	5 G 6.00	17.6	584	3.30
*GMMU60005U	5 X 6.00	17.6	584	3.30
*GMMU100002	2 X 10.00	15.8	451	1.91
GMMU100003	3 G 10.00	17.0	567	1.91
GMMU100003U	3 X 10.00	17.0	567	1.91
GMMU100004	4 G 10.00	18.7	705	1.91
GMMU100004U	4 X 10.00	18.7	705	1.91
*GMMU100005	5 G 10.00	20.5	860	1.91
*GMMU100005U	5 X 10.00	20.5	860	1.91
*GMMU160002	2 X 16.00	18.0	630	0.780
GMMU160003	3 G 16.00	19.2	780	0.780
GMMU160003U	3 X 16.00	19.2	780	0.780
GMMU160004	4 G 16.00	21.2	980	0.780
GMMU160004U	4 X 16.00	21.2	980	0.780
*GMMU160005	5 G 16.00	23.4	1220	0.780
*GMMU160005U	5 X 16.00	23.4	1220	0.780
*GMMU250002	2 X 25.00	21.6	925	0.780
GMMU250003	3 G 25.00	22.8	1160	0.780
GMMU250003U	3 X 25.00	22.8	1160	0.780
GMMU250004	4 G 25.00	25.4	1480	0.780
GMMU250004U	4 X 25.00	25.4	1480	0.780
*GMMU250005	5 G 25.00	28.2	1825	0.780
*GMMU250005U	5 X 25.00	28.2	1825	0.780
*GMMU350002	2 X 35.00	24.0	1200	0.554
*GMMU350003	3 G 35.00	25.4	1520	0.554
*GMMU350003U	3 X 35.00	25.4	1520	0.554
GMMU350004	3.5 G 35.00	27.9	1690	0.554 0.780
GMMU350004U	3.5 X 35.00	27.9	1690	0.554 0.780
*GMMU350005	5 G 35.00	31.9	2450	0.554
*GMMU350005U	5 X 35.00	31.9	2450	0.554
*GMMU500002	2 X 50.00	28.2	1690	0.386
*GMMU500003	3 G 50.00	30.3	2170	0.386
*GMMU50000U	3 G 50.00	30.3	2170	0.386
GMMU500004	3.5 G 50.00	31.9	2300	0.386 0.780
GMMU500004U	3.5 X 50.00	31.9	2300	0.386 0.780
*GMMU500005	5 G 50.00	37.9	3480	0.386
*GMMU500005U	5 X 50.00	37.9	3480	0.386

FG180M16

CODICE ARTICOLO	FORMAZIONE	DIAMETRO ESTERNO ¹	PESO CAVO ¹	RESISTENZA MAX CONDUTTORE A 20°C
[n°]	[n° x mm ²]	[mm]	[kg/km]	[Ohm/km]
*GMMU700002	2 X 70.00	31.6	2240	0.272
*GMMU700003	3 G 70.00	33.7	2880	0.272
*GMMU700003U	3 X 70.00	33.7	2880	0.272
GMMU700004	3.5 G 70.00	35.5	3060	0.272 0.554
GMMU700004U	3.5 X 70.00	35.5	3060	0.272 0.554
*GMMU950002	2 X 95.00	37.0	3020	0.206
*GMMU950003	3 G 95.00	39.4	3880	0.206
*GMMU950003U	3 X 95.00	39.4	3880	0.206
*GMMU950004	3.5 G 95.00	41.6	4110	0.206 0.386
*GMMU950004U	3.5 X 95.00	41.6	4110	0.206 0.386
*GMMU1200002	2 X 120.00	40.4	3715	0.161
*GMMU1200003	3 G 120.00	43.0	4790	0.161
*GMMU1200003U	3 X 120.00	43.0	4790	0.161
*GMMU1200004	3.5 G 120.00	46.3	5170	0.161 0.272
*GMMU1200004U	3.5 X 120.00	46.3	5170	0.161 0.272
*GMMU1500002	2 X 150.00	45.0	4610	0.129
*GMMU1500003	3 G 150.00	47.7	5918	0.129
*GMMU1500003U	3 X 150.00	47.7	5918	0.129
*GMMU1500004	3.5 G 150.00	51.7	6431	0.129 0.206
*GMMU1500004U	3.5 X 150.00	51.7	6431	0.129 0.206
*GMMU1850002	2 X 185.00	49.0	5516	0.106
*GMMU1850003	3 G 185.00	52.5	7176	0.106
*GMMU1850003U	3 X 185.00	52.5	7176	0.106
*GMMU1850004	3.5 G 185.00	55.6	7590	0.106 0.206
*GMMU1850004U	3.5 X 185.00	55.6	7590	0.106 0.206
*GMMU2400002	2 X 240.00	56.2	7314	0.0801
*GMMU2400003	3 G 240.00	60.0	9482	0.0801
*GMMU2400003U	3 X 240.00	60.0	9482	0.0801
*GMMU4200004	3.5 G 240.00	64.1	10136	0.0801 0.129
*GMMU2400004U	3.5 X 240.00	64.1	10136	0.0801 0.129
*GMMU3000002	2 X 300.00	62.2	9047	0.0641
*GMMU3000003	3 G 300.00	66.4	11739	0.0641
*GMMU3000003U	3 X 300.00	66.4	11739	0.0641
*GMMU3000004	3.5 G 300.00	70.0	12376	0.0641 0.129
*GMMU3000004U	3.5 X 300.00	70.0	12376	0.0641 0.129

* Salvo disponibilità, prodotto da allestire su richiesta e quantità minima

¹ Se non diversamente specificato, i valori relativi a peso e diametro sono da ritenersi indicativi.

Nota: altri valori, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.