




XSLCY-J MOTOR | 3+3PE

Marcatura: <metrica progressiva> CE 0987 SPECIALCAVI BALDASSARI XSLCY-J <formazione> IEC 60332-3-24 <lotto> <anno> CCA-S3,D0,A3



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore:

Rame rosso flessibile, classe 5

Isolamento:

Mescola LSZH a base di gomma reticolata

Cordatura:

Anime twistate a corone concentriche

Fasciatura e protezione:

Nastro di poliestere sul totale

Schermatura:**1° schermo:**

Nastro di alluminio/poliestere sul totale

2° schermo:

Treccia di rame stagnato sul totale

Guaina esterna:

Mescola a base di PVC, ritardante la fiamma

Colori:**Colori anime:**Marrone + Nero + Grigio + Giallo/Verde x3 **Colore guaina esterna:**

Nero (basato su RAL 9005)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione nominale di esercizio: 0.6/1kV**Massima tensione di esercizio:** 1.8kV C.C. e 1.2kV C.A.**Tensione di prova:** 4000V

APPLICAZIONI

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.

Cavo schermato usato, grazie alla sua costruzione speciale, per alimentare motori con convertitori di frequenza quando è richiesta piena Compatibilità Elettromagnetica (EMC).

La costruzione simmetrica del cavo (3 + 3PE) assicura la simmetria delle tensioni di alimentazione sui terminali del motore. Adatto sia per connessioni statiche che dinamiche (movimento occasionale) in impianti industriali, linee di processo e macchinari operanti in ambienti normali o umidi.

Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

IEC 60228

IEC 60332-3-24 Cat.C

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

EN 50575:2016 C_{ca} - s3, d0, a3

TEMPERATURE

Temperatura minima di esercizio:

- Posa fissa -25°C
- Posa mobile occasionale senza stress -5°C

Temperatura massima di esercizio:

- Posa fissa +90°C
- Posa mobile occasionale senza stress +90°C

Temperatura massima di cortocircuito: +250°C

CONDIZIONI DI POSA



Temperatura minima di posa -5°C

Raggio minimo di posa:
d8 (posa fissa)
d15 (posa mobile occasionale)Max sforzo di tiro:
15N/mm² sezione
tot.rame posa fissa;
50N/mm² installazione

Posa fissa



Posa mobile occasionale senza stress



In aria libera



In tubo o canalina in aria



In canale interrato



Interrato con protezione



In tubo interrato



Direttamente interrato

SU RICHIESTA

- Colori anime/guaina personalizzati

XSLCY-J MOTOR | 3+3PE

CODICE ARTICOLO [n°]	FORMAZIONE [n° x mm ²]	DIAMETRO ESTERNO ¹ [mm]	PESO CAVO ¹ [kg/km]	RESISTENZA MAX CONDUTTORE DI FASE A 20°C [Ohm/km]	RESISTENZA MAX CONDUTTORE DI TERRA A 20°C [Ohm/km]
*2CZYK150003	3 X 1.50 + 3 G 0.25	10.3	164	13.30	75.00
*2CZYK250003	3 X 2.50 + 3 G 0.50	11.4	212	7.98	39.00
*2CZYK400003	3 X 4.00 + 3 G 0.75	13.3	306	4.95	26.00
*2CZYK600003	3 X 6.00 + 3 G 1.00	14.5	391	3.30	19.50
*2CZYK1000003	3 X 10.00 + 3 G 1.50	17.1	579	1.91	13.30
*2CZYK1600003	3 X 16.00 + 3 G 2.50	19.6	827	1.21	7.98
*2CZYK2500003	3 X 25.00 + 3 G 4.00	23.0	1219	0.780	4.95
*2CZYK3500003	3 X 35.00 + 3 G 6.00	25.8	1631	0.554	3.30
*2CZYK5000003	3 X 50.00 + 3 G 10.00	30.3	2307	0.386	1.91
*2CZYK7000003	3 X 70.00 + 3 G 10.00	34.5	3042	0.272	1.91
*2CZYK9500003	3 X 95.00 + 3 G 16.00	38.8	4100	0.206	1.21
*2CZYK12000003	3 X 120.00 + 3 G 16.00	44.1	5039	0.161	1.21
*2CZYK15000003	3 X 150.00 + 3 G 25.00	47.6	6325	0.129	0.780
*2CZYK18500003	3 X 185.00 + 3 G 35.00	52.8	7884	0.106	0.554
*2CZYK24000003	3 X 240.00 + 3 G 42.50	60.3	10104	0.0801	0.457

¹ Salvo disponibilità, prodotto da allestire su richiesta e quantità minima.

² Se non diversamente specificato, i valori relativi a peso e diametro sono da ritenersi indicativi.

Nota: altri valori, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.